



Das System der Baureihe zeichnet sich durch das Profil und die Form aus, die vom Design der Chorus-Familie inspiriert sind. Große Auswahl an Rahmen mit italienischem Design, aufgliedert in zwei Familien, GEO- und LUX-Abdeckplatten, erhältlich in vielen Materialien und Ausführungen. Die Baureihe ist in drei Farben erhältlich: glänzend weiß, satinschwarz, lackiertes Titan und passt in Dosen des britischen Standards 3 x 3 Zoll (1 Einsatz) und 3 x 6 Zoll (2 Einsätze). Mit modularen Chorus-Geräten erweiterbar.

Kategorie	Schalter 2P	Typ	Beleuchtet
Taster	Mit Diffusor	Symbol	Wasserkocher
Farbe	Titan	Beschreibung	2P - 20A
Spannung	250 V ac	Norm	EN 60669-1
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung)	40.000 bei In 250 V ac cosØ=0,6
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm2)	min. 2,5 - max. 6
Anschluss massiv (mm2)	min. 2,5 - max. 6		

Abmessungen

Technische Symbole



Normen / Richtlinien

