



Eine Baureihe von Abdeckrahmen für die Chorus-Modulargeräte, die in einer großen Auswahl an Formen, Farben, Materialien und Oberflächenausführungen hergestellt werden. Sie umfasst sechs verschiedene Formen (ONE, GEO, LUX, ART, ICE und ICE Touch) für rechteckige Dosen mit bis zu 12 Modulen und drei verschiedene Formen (ONE International, GEO International und LUX International), die für runde/quadratische Dosen geeignet sind, in einfacher oder mehrfacher horizontaler/vertikaler Modularität, von 2 bis zu 2+2+2+2 Modulen. Alle Abdeckrahmen der Chorus-Verdrahtungsgeräte verwenden die gleichen Rahmenstützen, ohne dass zusätzliche Adapter erforderlich sind. Die Baureihe umfasst auch leere Abdeckrahmen, wasserdichte IP55-Abdeckrahmen und selbsttragende Abdeckrahmen für Profile und Abdeckungen.

Beschreibung	2 Einsätze	Farbe Rahmen	Glänzend Titan
Oberfläche	Glänzend	Merkmale	Halogenfrei
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60670-1	Electrocod	0110

Abmessungen

Technische Symbole



GWT

650 °C



70 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
 Tel: +49 6471 501 0
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 Letzte Überarbeitung 20/03/2023

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
 als informativ anzusehen und können
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden