


Abdeckungen für das Schalterprogramm Chorus mit einer Vielzahl von Formen, Farben, Materialien und Oberflächen. Sie beinhaltet sechs unterschiedliche Formen (ONE, GEO, LUX, ART, ICE und ICE Touch) für rechteckige Einbaudosen mit bis zu 12 Einsätzen und drei Formen (ONE International, GEO International und LUX International) für runde/quadratische Dosen. Für alle Abdeckrahmen von Chorus wird nur ein Halterungstyp benötigt, zusätzliche Adapter sind nicht erforderlich. Die Baureihe beinhaltet ebenfalls Blindabdeckungen, wasserfeste IP55 Abdeckungen und selbsttragende Abdeckungen für Profile und Platten.

Familie	LUX	Beschreibung	6 Einsätze
Farbe	Bronze Perlglanz	Material	Metall
Oberfläche	Glänzend	Für Halterungen Art-Nr	GW16806
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60669-1	Electrocod	0110

Abmessungen



Technische Symbole

GWT



650 °C

70 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
 Tel: +49 6471 501 0
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 Letzte Überarbeitung 21/05/2019

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
 als informativ anzusehen und können
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden