





Breites Angebot an Schaltern, Steckdosen (nationale und internationale Standards), Datendosen, Geräte für die Temperaturregelung, technische Alarmer und Notbeleuchtung. Die Modulargeräte des Schalterprogramms Chorus sind in vier Farben erhältlich, Weiss glänzend, Schwarz satiniert, Titan lackiert und Cremeweiss glänzend, sowie in verschiedenen Modulgrößen 1/2, 1, 2 und 3. Mit den Halterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen sind vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen von Chorus möglich.

Kategorie		Taster	Taster	Stopp
Symbol		Rot	Farbe	Titan
Beschreibung		1P Ö+S - 16 A	Spannung	250 V ac
Norm		EN 60669-1	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Isolationswiderstand		> 5 MOhm	Anschlussklemmen	Mit Schrauben
Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung)	40.000 bei In 250 V ac cosØ=0,6		Kugeldruckprüfung	125 °C
Glühdrahtprüfung		850 °C	Haltekraft Klemme	> 50 N
Anschluss feindrähtig (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4		Anschluss massiv (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Anz. CHORUS Module		1	Electrocod	0130
Electrocod		0130		

### Abmessungen



### Technische Symbole

## GWT

850 °C

### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
 Tel: +49 6471 501 0  
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Letzte Überarbeitung 27/05/2019

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden