


Serie COLOSSEUM




Scheinwerfer aus Aluminiumdruckguss mit verzinktem Stahlbügel in Leuchtenfarbe Ausgerüstet mit Goniometer zur vereinfachten Ausrichtung Getrennter Optik- und Elektrogerätebereich Optikabdeckung mit Glasrahmen verschraubt, Lampenwechsel über verschraubte rückseitige Abdeckung Flachglas, ESG, 5mm Alterungsbeständige Silikondichtung Netzzuleitung mit Kabelverschraubung PG13,5 für Kabel mit $\varnothing 6,5 \pm 13$ mm Zuleitung Sicherheitsrelais über Kabelverschraubung PG11 für Kabel mit $\varnothing 7 \pm 10$ mm Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Einrichtungsplatte für elektrischen Komponenten aus verzinktem Stahlblech Anschlussklemme 3 polig Anschlussfertige und kompensierte Ausführung für Gebrauch mit passender Vorschaltgeräteeinheit

Anwendung	Außenbereich	IP Schutzart	IP66
Stoss- festigkeit	IK09	Isolations- klasse	I
Maximale Windangriffsfläche	0.25 m ²	seitliche Windangriffsfläche	0.083 m ²
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	3 m	Gewicht (kg)	16.4
Farbe	Graphitgrau	Leuchtmittel	HIT-DE
Leistung Lampe	2000 W	Lampen- Strom	10.3 A
Lampen- fassung	X528/KABEL	Optik	Symmetrisch breitstrahlend - ULOR: 0%
Zertifikat nach DIN 18032-3	konform	Electrocod	2433

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP
IP66

IK
IK09




0.25 m²


3 m



Normen / Richtlinien

