





Industrie-LED-Leuchte aus Aluminiumdruckguss nach EN AB 46100 mit Polyester-Pulverbeschichtung. Das optische System besteht aus verschiedenen Linsenversionen mit guter Entblendung. Silikondichtungen, Druckausgleich- und Kondensationsschutz mit Goretex, ein wasserdichter Steckverbinder für Kabelquerschnitte bis 1,5 mm² und Schrauben aus Edelstahl. Integrierter Ring als Aufhängebefestigungssystem im Druckgussprozess mit gefertigt. Die Struktur des Aluminiumkörpers garantiert optimale, thermische Leistungsbilanzen sowohl bei Raumtemperatur $t_a=25^{\circ}\text{C}$ als auch bei erhöhten Temperaturen bis $t_a=50^{\circ}\text{C}$. Die perfekte Wärmeableitung der ESALITE wird durch den passiv arbeitenden Kühlkörper mit sehr niedrigem Kupfergehalt gewährleistet, der höchste qualitative und quantitative Leistungen erbringt.

Ausführung	Warmweiss 3000K	Gewicht (kg)	2.8
Optik	60°	System leistung	52 W
Bemessungslichtstrom (lm)	5900	Farb temperatur	3000 K (CRI>80)
Nominaler Lichtstrom (lm)	6700	Anwendung	Innenbereich
Stoss- festigkeit	IK06	Betriebstemperatur	-30 +50 °C
Farbe	Grau RAL 9006	Leuchtmittel	LED - nicht austauschbar
Art des Treibers	DALI LED Treiber	LED Steuerstrom	0.6 A
Serie	ESALITE HB - 6K	IP Schutzart	IP65
Isolations- klasse	I	Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz
Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A + A++	Garantie	5 Jahre
Life time L90B10 (Tq 25°)	100000 h	Overvoltage resistance	Common mode: 8KV; Differential mode: 6KV
Life time L90B10 (Tq 50°)	55000 h	Abdeckung	Kunststoff
Electrocod	2444		

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IK
IK06

IP
IP65



Normen / Richtlinien



Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden - Letzte Überarbeitung 16/09/2019