


Serie TRILIGHT




Pollerleuchte für Fußwege / Gartenanlagen aus Aluminiumprofil und Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet nach 3-facher Passivierung. LED-Abdeckung aus transparentem Polycarbonat. Alterungsbeständige Silikondichtungen. Leuchte mit einer LED-Hauptbeleuchtung und einer Effekt/Signalbeleuchtung in 3 Lichtfarben, getrennt schaltbar.

Isolations- klasse	I	Farbe	BlueGreen
IP Schutzart	IP65	Leuchtmittel	LED
Stoss- festigkeit	IK10	Spannung	220/230 V - 50/60 Hz
Anzahl Lampen	6+3	Effekt -LED	Weiss
Haupt- LED	Weisse LED - 3000 K	Gewicht (kg)	4.8
Anwendung	Außenbereich	Höhe H (mm)	550
System leistung	27 W	Garantie	Erweiterbar
Betriebstemperatur	-25 +25 °C	Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber
Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++	Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar
Electrocod	244C	Licht Verschmutzung	0 cd/Klm

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP
IP65



IK
IK10



GARANTIEZEIT
VERLÄNGERBAR



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



Normen / Richtlinien

