



Beschreibung	FEHLERSTROM-LEITUNGSSCHUTZSCHALTER
Artikelnr.	MDC 45
Anz. Pole	1P+N
Anz. TE EN 50022	2
Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsfehlerstrom	300 mA
Typ	A
Charakteristik	C
Bemessungsspannung (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V

Norm	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60 Hz
Schaltvermögen EN 61009-1 230V (Icn)	4500 A	Schaltvermögen EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Schaltvermögen EN 60947-2 230V (Icu)	6 kA	Schaltvermögen EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Isolationsspannung	500 V	Stoßstromfestigkeit (8/20 µs)	250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	4 kV	Überspannungskategorie	III
Elektrische Lebensdauer	10000	Mechanische Lebensdauer	20.000
Anschlussquerschnitt starre Leiter	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Anschlussquerschnitt flexible Leiter	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Doppelter Anschluss	JA (nur unten)	Anzugsdrehmoment	2 Nm
Betriebstemperatur	-25 +40 °C	Lagertemperatur	-40 +70 °C
Kompatibilität zu elektrischen Hilfsschaltern	Ja	Kompatibilität zu ReStart	Ja
Position Montage	Jeder		

Abmessungen



Schaltplan

Normen / Richtlinien

