

Envolvente de empotrar norma Alemana para paredes de albañilería, equipada con regleta bipolar.



Clase aislamiento	II	Color	Blanco RAL 9003
Dim. exter. BxHxP (mm)	713x335x92,5	Grado de protección	IP40
Instalación	De empotrar	Potencia disipable (W)	60
Resistencia a impactos	IK07	Color puerta	Ciega
Regleta N (mm²)	(2x25)+(6x16)+(22x10)	Regleta T (mm²)	(1x25)+(5x16)+(22x10)
Nº mod. EN 50022	48+8 (12x4)	Prueba del hilo incandescente	750 °C
Para superficies	Mampostería	Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871
Temperatura de empleo	-15 ÷ +60 °C	Código Electrocod	0310
Termopresión con bola	70 °C	Polo 1 (mm²)	N (2x25)+(6x16)+(22x10)
Polo 2 (mm²)	T (1x25)+(5x16)+(22x10)		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



II

IP

IP40

IK

IK07

GWT

750 °C



-15 ÷ +60 °C



70 °C

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 15/10/2019

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso