Ficha Técnica Producto

GW68570

Serie 68 CO

Los cuadros de distribución tipo Q-BOX están diseñados para soportar los efectos el uso, impactos y los efectos de los agentes meteorológicos. Están disponibles en versiones cableadas con tomas interbloqueadas (con y sin base portafusible) hasta 63A, y base fija tipo IEC 309.. Las versiones cableadas están equipadas con pulsador de emergencia, puertas equipables con cerradura, ganchos de retención de cable en acero inoxidable y asas superiores para trasporte inyectadas en el mismo material.. Para una mejor disposición en obra 68 Q-BOX puede ser instalado en poste, pared y suelo.

Tipología	Q-BOX 4 "CO"	Tipo de cuadro	Cableado
Color	Azul celeste	Dim. exter. BxHxP (mm)	636x821x400
Peso (kg)	22	Conformidad normativa	EN 61439-4 (ASC)
Características	Resistencia UV (EN 62208)	Grado de protección	IP55
Resistencia a impactos	IK10	Test del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Clase aislamiento	II
Alimentación	Regleta	Nº polos	3P+N+T
Potencia suministrable (kW)	17	Interruptores General	Magnet. Dif. 32A 4P 6 kA 0,03A - Tipo AC
Protección ususario	MT	N. base	4
Base 2P+T 16A - IB	1	Base 3P+T 16A - IB	2
Base 3P+T 32A - IB	1	Pulsador de emergencia	Si
Código Electrocod	139		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

EN 61439-4 (ASC)

EN 62208 Resistencia UV (EN 62208)

IP55

IK10

650 °C

70 °C

II

MARCAS/APROBACIONES

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 25/04/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso