





Wiring devices system characterized by its profile and shape inspired to the Chorus family feeling. Wide range of plates with an Italian design, articulated into two families, GEO and LUX cover plates, available in many materials and finishes. The range is available in three colors: glossy white, satin black, painted titanium and fits in 3x3 inches (1-gang) and 3x6 inches (2-gang) British Standard boxes. Range expandable thanks to the Chorus modular devices.

Categoría	Base comandada	Descripción	2P+T - 13 A
Color	Titanio	Tipo	Luminoso
Tensión	250V ac	Norma	Inglés
Características	Con los regimenes de seguridad	Para clavijas	Planas
Regleta de cableado	De tornillo	Norma de referencia	BS 1363-2
Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm
Termopresión con bola	125 °C	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Retención del borne en tracción al cable	> 50 N	Capacidad de apriete cable flexible (mm2)	min. 1,5 - max. 2,5
Capacidad de apriete cable rígido (mm2)	min. 1,5 - max. 2,5	Funcionamiento prolongado (n° de cambios de posición)	40.000 a In 250 Vac cosØ=0,6
Prolonged operation socket (no.of position changes)	10.000 a In 250 Vac cosØ=0,8		

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT

850 °C

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 22/05/2019

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso