





Descripción	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL
Código	MDC 100
Nº polos	1P+N
N. módulos	2
Corriente nominal	32 A
Corriente diferencial nominal	30 mA
Tipo	AC
Curva	C
Tensión nominal (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V

Norma de referencia	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Frecuencia nominal (Hz)	50/60 Hz
Poder de corte EN 61009-1 230V (Icn)	10000 A	Poder de corte EN 61009-1 (Ics)	0,75 x Icn
Poder de corte EN 60947-2 230V (Icu)	10 kA	Poder de interrupción EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Tensión de aislamiento	500 V	Nivel de inmunidad (8/20 µs)	250 A
Tensión nominal de tensión soportada	4 kV	Categoría de sobretensiones	III
Número de maniobras eléctricas	10000	Número de maniobras mecánicas	20.000
Sección cable rígido	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Sección cable flexible	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Doble conexión	Si (sólo parte inferior)	Par nominal de apriete	2 Nm
Temperatura de empleo	-25 +40 °C	Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C
Compatibilidad con auxiliares eléctricos	Si	Compatibilidad con ReStart	Si
Posición de montaje	Cualquier		

DIMENSIONAL



WIRING DIAGRAM



MARCAS/APROBACIONES

