

Centralino da incasso standard tedesco per pareti in muratura equipaggiato con morsettiere bipolari.



| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Classe isolamento | II | Colore | Bianco RAL 9003 |
| Dim. esterne BxHxP (mm) | 713x335x92,5 | Grado di protezione | IP40 |
| Installazione | Incasso | Potenza dissipabile (W) | 60 |
| Resistenza agli urti | IK07 | Colore porta | Cieca |
| Morsettiera N (mm ²) | (2x25)+(6x16)+(22x10) | Morsettiera T (mm ²) | (1x25)+(5x16)+(22x10) |
| N. mod. EN 50022 | 48+8 (12x4) | Resistenza al filo incandescente | 750 °C |
| Per pareti | Muratura | Norma di riferimento | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871 |
| Temperatura di impiego | -15 +60 °C | Codice Electrocod | 0310 |
| Termopressione con biglia | 70 °C | Polo 1 (mm ²) | N (2x25)+(6x16)+(22x10) |
| Polo 2 (mm ²) | T (1x25)+(5x16)+(22x10) | | |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA



II

IP

IP40

IK

IK07

GWT

750 °C



-15 +60 °C



70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 19/11/2019

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a titolo informativo, essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso