



Centralino stagno per manovre di emergenza e applicazioni speciali con guida DIN. Disponibile nella versione rosso RAL 3000 e grigio RAL 7035. Grazie al martelletto frangivetro, disponibile come accessorio, la mascherina piombabile e ai materiali Halogen Free, è idoneo per l'impiego anche in aree aperte al pubblico.

Corrente nominale (A)	125	Classe isolamento	II
Colore	Grigio RAL 7035	Dim. esterne BxHxP (mm)	180x180x100
Grado di protezione	IP55	Installazione	Parete
Materiale	Tecnopolimero	Resistenza agli urti	IK08
Tensione nominale (V)	400	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Temperatura di impiego	-25 +60 °C	Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2
Codice Electrocod	0321	Termopressione con biglia	70 °C
Normativa	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tensione di isolamento	750 V
Potenza dissipabile (W)	18	N. mod. EN 50022	8

## DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA



II

**IP**

IP55

**IK**

IK08

**GWT**

650 °C



-25 +60 °C



Halogen free  
secondo norma EN  
60754-2



70 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

