





Ampia gamma di apparati di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari Chorus sono disponibili in tre colori, bianco lucido, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche Chorus.

Categoria		Presenza	Descrizione	2P+T - 15 A
Colore		Bianco	Tensione	250/125 V ac
Standard		USA	Per spinotti	Piatti paralleli orizzontali
Morsetti di cablaggio		A vite	Norma di riferimento	IEC 60884-1
Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto		Resistenza di isolamento	> 5 MOhm
Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.)	10.000 a In 250 V ac cos ϕ =0,8		Termopressione con biglia	125 °C
Resistenza al filo incandescente	850 °C		Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4		Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm ²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. moduli Chorus		1	Codice Electrocod	0131
Codice Electrocod		0131		

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

