


Serie COLOSSEUM




Proiettore in pressofusione di alluminio con staffa zincatura elettrolitica e verniciata dello stesso colore del corpo. Dotato di scala goniometrica graduata per agevolare l'orientamento. Vano ottico e vano cablaggio separati. Vano ottico ad apertura frontale tramite viti, cambio lampada da parte posteriore tramite sportello e viti. Vetro piano spessore 5 mm temprato. Guarnizione siliconica antinvecchiamento. Ingresso alimentazione tramite PG13.5 per cavi di diametro 6.5 ÷ 13 mm. Ingresso per relè di sicurezza tramite PG11 per cavi di diametro 7 ÷ 10 mm. Parabola in alluminio 99.85% brillantato ossidato anodicamente. Piastra porta componenti in acciaio zincato. Morsetteria tripolare. Versione cablata e rifasata tramite corrispondente gruppo di alimentazione.

Applicazione	Esterno	Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK09	Classe isolamento	I
Superficie massima esposta al vento	0.25 m ²	Superficie laterale esposta al vento	0.083 m ²
Distanza minima dall'oggetto illuminato	3 m	Peso (kg)	16.4
Colore	Grigio grafite	Lampada	MN
Potenza lampada	1000 W	Corrente lampada	9.5 A
Attacco lampada	X528/Cavo	Optica	Simmetrica diffondente - ULOR: 0%
Certificazione DIN 18032-3	Conforme	Codice Electrocod	2433

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP66

IK
IK09



0.25 m²



MARCHI/APPROVAZIONI

