




Descrizione Dispositivo di riarmo automatico
 Sigla ReStart Rd PRO 4P
 Adatto per Int. Diff. Puri IDP - 2P/4P fino a 100 A - 30 mA
 Tensione nominale AC 230 V
 Corrente nominale 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A
 N. moduli 3
 Norma di riferimento EN 50557
 Frequenza nominale (Hz) 50 Hz

Sistema di distribuzione	TT - TN-S	Resistenza nominale verso terra di non funzionamento Rdo	8kΩ
Tensione di isolamento	500 V	Resistenza nominale verso terra di funzionamento Rd	16 kΩ
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Frequenza massima di manovra	30 man/h
Categoria di sovratensione	III	Numero di manovre meccaniche	4000
Tensione di prova di rigidità dielettrica verso massa	2500 Vac per 1 minuto	Tipo di protezione differenziale	AC - A - A[IR]
Corrente differenziale nominale	30 mA	Temperatura di impiego	-25 +60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C	Tipo contatti	Photomos (privo di potenziale)
Tensione di funzionamento	5-230 V ac/dc	Corrente di funzionamento	0,6mA (min)-100mA cos=1 (max)
Frequenza di funzionamento	50 Hz	Categoria di utilizzo	AC12
Modalità di funzionamento	NA/NC/NA con funzione di segnalazione posizione maniglia	Coppia nominale di serraggio	0,4 Nm
Sezione morsetti	≤ 2,5 mm ²	Richiusura automatica per scatto intempestivo	Si
Controllo presenza guasto a terra	Si	Controllo continuo impianto	Si
Accessoriato con	Un dispositivo tra: Modulo Wi-Fi GW90945 - Contatto ausiliario GWD0951 - Modulo BUS RS485 GW90992	Codice Electrocod	1414

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

