





Multifunctionele schijnwerpers in gietaluminium, met polyester poedercoating, voor draagbare toepassingen op een buizenframe Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium Vlak getemperd glas met een dikte van 5 mm Verouderingsbestendige siliconenpakking Geschikt voor gebruik met halogeenlampen Uitgerust met draadbescherming en kabel type H07RN-F doorsnede 3x1,5 mm<sup>2</sup> lengte 5 m met stekker IEC 309 2P+E 200-250 V IP67

Toepassing	Extern	Type gebruik	Draagbaar
IP- graad	IP55	Stoot- bestendigheid	IK10
Isolatie- klasse	I	Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1.4 m
Gewicht (kg)	4.8	Kleur	Grafietgrijs
Lamp- stroom	4.3 A	Max. lamp- vermogen	1000 W
Lamp- houder	R7s	Lamp-	HD
Efficiëntieklasse van compatibele lampen	C + B	Optiek	Symmetrische optiek - ULOR: 0%
Electrocod	2424		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP55

**IK**  
IK10



### STANDARDS/APPROVALS



Data, measures, designs and pictures are shown only as informativ purposes, and could be changed without previous notice - Last update 17/10/2019