Product Data Sheet

GW40123

Seria 40 CDe

Komora do monta?u na?ciennego zgodna ze standardem niemieckim wyposa?ona w dwubiegunowe blokady zacisków oraz jeden ko?nierz (1 ko?nierz z wybitymi elementami oraz 1 ko?nierz z d?awikami kablowymi szybkiego monta?u).

Klasa Izolacji	II	Kolor	Szary RAL 7035
?red. zewn. LxHxD (mm)	298x260x140	Ochrona IP	IP65
Monta?	Monta? na?cienny	Odporno?? na wstrz?sy	IK07
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Blok zaciskowy N (mm²)	(3x25)+(10x10)
Blok zaciskowy T (mm²)	(3x25)+(10x10)	Liczba modu?ów EN 50022	12
Próba roz?arzonym drutem	750 °C	Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Electrocod	0321
Twardo?? kulkowa	70 °C	Biegun 1 (mm²)	N (3x35) + (10x10)
Biegun 2 (mm²)	E (3x35) + (10x10)		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C

-25 +60 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice