Product Data Sheet

GWS3158TD57K

On request

?ród?o o?wietleniowa z diod? LED o ?redniej mocy (dwu- lub jednobarwn?) wyposa?ona w radiator z blachy stalowej / reflektor z podk?adow? pow?ok? malarsk? bia??.. Korpus wykonany z poliw?glanu w kolorze szarym RAL 7035.. Dyfuzor wykonany z poliw?glanu stabilizowanego na dzia?anie promieni U.V.. Uszczelnienie wykonane automatycznie maszynowo. System mocowania do ?ciany, sufitu lub zawieszania wykonany przy u?yciu spr??yn ze stali harmonicznej oraz szerokiej gamy regulowanych mocowa?.. Szybkoz??czka wbudowana w opraw? na przewody o przekroju maks. 12,5 mm. Elektroniczny sterownik diod LED z korekcj? wspó?czynnika mocy.

Zastosowanie	Wewn?trzny	Seria	SMART [3]
Typ	DALI	Ochrona IP	IP66/IP69
Odporno?? na wstrz?sy	IK08	Klasa Izolacji	II
Próba roz?arzonym drutem	850 °C	D?ugo?? (mm)	1600 mm
Urz?dzenie z ograniczon? temperatur? powierzchni	Zgodny z	Typ os?ony	Przezroczysty
Temperatura pracy	-30°C ÷ +50 °C	Masa (kg)	2.5
Napi?cie zasilaj?ce	220/240 V - 50/60 Hz - Dali	?ród?o ?wiat?a	LED
Rodzaj nap?du	LED sterownika pr?du sta?ego	Moc	26 W
Rodzaj ?ród?a ?wiat?a	Dioda LED - Niewymienna	Temperatura Barwowa	5700 K (CRI>80)
Klasa sprawno?ci wbudowanych diod LED	A ÷ A++	Moc ze ?ród?a ?wiat?a (lm)	3700
Moc z oprawy (lm)	3400	Okres eksploatacji diody LED (L80B50)	100000 h
Okres eksploatacji diody LED (L90B50)	50000 h	Okres eksploatacji diod LED L80B20	85000 h
Failure rate apparecchio (35.000h, Tq=35° C)	<2,5%	Failure rate apparecchio (50.000h, Tq=25° C)	<2,5%
Gwarancja	5 lat	Odporno?? na przepi?cia	Tryb wspólny: 2KV; Tryb ró?nicowy: 1KV
Electrocod	2434		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP	IK	GWT
IP66/IP69	IK08	850 °C

CONSTANT CURRENT DRIVER

5 LAT GWARANCJA

STANDARDS/APPROVALS

03

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 25/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1