Product Data Sheet

GW92648

Seria 90 MCB

Opis WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY
Kod MT 100
Liczba biegunów 2P
Liczba Moduły 2
Prąd roboczy 20 A
Krzywa C
Prąd wyjściowe 230-400 V

Norma	EN 6138660898 EN 60947-2	Prąd częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Zdolność wyłączania 230 V (Icn) wg EN 60898	10000 A	Zdolność wyłączania 400V (Icn) wg EN 60898	10000 A
Zdolność wyłączania wg EN 60898 (Ics)	0,75 x Icn	Zdolność wyłączania 230 V (Icu) wg EN 60947-2	30 kA
Zdolność wyłączania 400V (Icu) wg EN 60947-2	20 kA	Zdolność wyłączania wg EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Napięcia izolacji (Ui)	500 V	Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV
Minimalne napięcie robocze	12V ac/dc	Maksymalne napięcie robocze	440V AC / 220V DC
Wytrzymałość elektryczna	10.000	Wytrzymałość mechaniczna	20.000
Przekrój kabla sztywnego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Przekrój kabla elastycznego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Znamionowy moment dokręcania	2 Nm	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Temperatura przechowywania	-40 +70 °C	Electrocod	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice