# Product Data Sheet
# GW92074
Gama 90 MCB

Descriere întrerupător în miniatură
Cod MT 60
Nr. poli 3P
Nr. module 3
Curent nominal 13 A
Curbă C
Tensiune nominală 230-400 V

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Standard** | **EN 60898, EN 60947-2** | **Frecvență nominală (Hz)** | **50/60 Hz** |
| **Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn)** | **6000 A** | **Capacitate de rupere EN 60898 400V (Icn)** | **6000 A** |
| **Capacitate de rupere EN 60898 (Ics)** | **1 x Icn** | **Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230V (Icu)** | **20 kA** |
| **Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 400V (Icu)** | **10 kA** | **Capacitate de întrerupere EN 60947-2 (Ics)** | **75% Icu** |
| **Tensiune de izolare (Ui)** | **500 V** | **Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)** | **4 kV** |
| **Tensiune de funcționare minimă:** | **12V AC/DC** | **Tensiunea maximă de operare** | **440V c.a. / 220V c.c.** |
| **Rezistența electrică** | **10,000** | **Rezistența mecanică:** | **20,000** |
| **Cablu rigid secțiune** | **<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²** | **Cablu flexibil secțiune** | **<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²** |
| **Cuplu de strângere nominal** | **2 Nm** | **Temperatură de funcționare** | **-25 +60 °C** |
| **Temperatura de stocare** | **-40 +70 °C** | **Electrocod** | **1411** |

## DIMENSIONAL




## STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice