




Широкий ассортимент выключателей, силовых и информационных розеток (соответствующих национальным и международным стандартам), устройств климат-контроля, технической сигнализации, аварийного освещения. Модульные устройства Chorus доступны в четырёх цветах: матовый чёрный, блестящие белый, титан и слоновая кость; и размерах в 1/2, 1, 2 и 3 модуля. Благодаря разнообразным суппортам для прямоугольных, квадратных и круглых монтажных коробок, Вы можете создавать бесконечное множество комбинаций установки механизмов серии Chorus.

Категория	Розетка 10/16A	Описание	2K+3 - 16 A
Цвет	Красный	Напряжение	250 В ac
Стандарт	Немецкий	Характеристики	С защитными шторками
Для контактов	Ø4,8 мм	Кабельные клеммы	Винты под торцевой ключ
Стандарт	IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1; UNE 20315-1-1	Сопrotивление при тестовом напряжении	2000В 50Гц за 1 минут
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм	Prolonged operation socket (no.of position changes)	10000 при 250В ac cosØ=0,8
Тест горячим шаром	125 °C	Тест проволокой	850 °C
Стойкость клемм к натяжению кабеля	> 50 Н	Ёмкость клемм гибкий кабель (мм²)	мин. 0,75 - макс. 2x4
Ёмкость клемм жёсткий кабель (мм²)	мин. 0,5 - макс. 2x2,5	Кол-во мод. Chorus	2
Код в системе Electrocod	0131		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

