


Широкий ассортимент выключателей, силовых и информационных розеток (соответствующих национальным и международным стандартам), устройств климат-контроля, технической сигнализации, аварийного освещения. Модульные устройства Chorus доступны в четырёх цветах: матовый чёрный, блестящие белый, титан и слоновая кость; и размерах в 1/2, 1, 2 и 3 модуля. Благодаря разнообразным суппортам для прямоугольных, квадратных и круглых монтажных коробок, Вы можете создавать бесконечное множество комбинаций установки механизмов серии Chorus.

Категория	Розетка	Описание	2K+3 - 10 A
Цвет	Белый	Напряжение	250 В ас
Стандарт	Итальянский	Характеристики	С защитными шторками
Для контактов	Ø4 мм	Кабельные клеммы	Винт
Тип розетки	P11	Стандарт	IEC 60884-1
Сопротивление при тестовом напряжении	2000В 50Гц за 1 минут	Сопротивление изоляции	> 5 МОм
Prolonged operation socket (no.of position changes)	10000 при 250В ас cosØ=0,8	Тест горячим шаром	125 °C
Тест проволокой	850 °C	Стойкость клемм к натяжению кабеля	> 50 Н
Ёмкость клемм гибкий кабель (мм²)	мин. 0,75 - макс. 2x4	Ёмкость клемм жёсткий кабель (мм²)	мин. 0,5 - макс. 2x2,5
Кол-во мод. Chorus	1	Код в системе Electrocod	0131

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

