



Описание	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА		
Код	MDC 60		
Кол-во полюсов	4П		
Кол-во модулей	4		
Номинальный ток	10 А		
Номинальный ток утечки	30 мА		
Тип	А		
Тип	В		
Rated voltage (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	400/415 V		

Стандарт	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1		Номинальная частота (Гц)	50/60 Гц
Icn EN 61009-1 400В	6000 А	Ics EN 61009-1	1 x Icn	
Icu EN 60947-2 400В	6 кА	Ics EN 60947-2	100% Icu	
Напр. изоляции	500 В	Уровень невозбудимости (8/20 μs)	250 А	
Номинальное импульсное напряжение	4 kV	Категория перенапряжения	III	
Электр. ресурс	10000	Мех. ресурс	20.000	
Сечение жёсткого проводника	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Сечение гибкого проводника	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	
Двойное подключение	ДА (только для отходящих линий)	Ном. момент затяжки	2 Нм	
Раб. темп.	-25 ÷ +40°C	Темп-ра хранения	-40 ÷ +70 °C	
Совместимость со вспом. устр-ми	Да	Совместимость с ReStart	Да	
Положение соединения	Ану			

DIMENSIONAL



WIRING DIAGRAM

STANDARDS/APPROVALS

