



Downlight square device flush mounting installation by spring. Steel sheet body. Aluminium reflector. Heat sink in aluminum. Transparent plastic prismatic diffuser. Mid Power LED lighting source. Available also in emergency version.

panoları	İç	Tip	Tek başına
Montaj	Sıva altı montaj kutuları	Boyutlar (mm)	250 x 250
Direnç dayanıklı	IK02	Voltaj	220/240 V - 50/60 Hz
Voltaj	220/240 V - 50/60 Hz - tek başına	Sistem gücü	29 W
Ağırlık (kg)	1.6	Lamba	LED
Renk	Beyaz	Lümen çıkışı (lm)	3100
IP derecesi	IP20 (IP40 optik bölme)	Yalıtım sınıfı	II
Sürücü tipi	Constant Current Driver Led	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +25 °C
UGR	<=22	Garanti	5 yıl
Renk sıcaklığı	3000 K (CRI>80)	Işık kaynağı tipi	LED - değiştirilemez
Entegre LED'lerin etkinlik sınıfı	A + A++	Elektrokod	2419
LED Life Time (L80B50)	50000 h		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK
IK02



IP
IP20 (IP40 optik
bölme)



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS



Data, measures, designs and pictures are shown only as informativ purposes, and could be changed without previous notice - Last update 13/11/2019