# Product Data Sheet
# GW92042
## 90 MCB Serisi

Tanım MİNYATÜR DEVRE KESİCİ
Kod MT 60
Kutup adedi 2P
Modül sayısı 2
Nominal akım 2 A
Kıvrım C
Nominal voltaj 230-400 V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Standart | EN 60898, EN 60947-2 | Nominal frekans (Hz) | 50/60 Hz |
| Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn) | 6000 A | Kesme kapasitesi EN 60898 400V (Icn) | 6000 A |
| Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics) | 1 x Icn | Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn) | 20 kA |
| Kesme kapasitesi EN -2 400V (Icn) | 10 kA | Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics) | 75% Icu |
| Yalıtım voltajı (Ui) | 500 V | Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp) | 4 kV |
| Minimum çalışma voltajı: | 12V ac/dc | Maksimum çalışma voltajı | 440V AC / 220V DC |
| Elektrik dayanıklılığı | 10000 | Mekanik dayanıklılık | 20,000 |
| sert kablosu kesiti | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | esnek kablosu kesiti | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Nominal sıkıştırma torku | 2 Nm | Çalıştırma sıcaklığı | -25 +60 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 +70 °C | Elektrokod | 1411 |

## DIMENSIONAL




## STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice